



报告编号: BGRF202500005L
委托日期: 2024-12-26
检测日期: 2025-01-07 至
2025-01-21
报告日期: 2025-01-23

检 测 报 告

样品名称: 玻璃棉毡

工程名称: 鹿城区社区卫生服务中心项目
(鹿城区人民医院二期扩建项目)

检测类别: 见证取样

温州市正诚工程质量检测有限公司

浙江省温州市鹿城区南郊街道炬光园炬新路15号第一层北首、第二层北首

电话: 0577-88138421



检测报告

报告编号：BGRF202500005L

委托单位	温州市鹿城卫生健康局		送样人	吴丽云
质监单位	温州市鹿城区工程质量监督站		质监号	----
见证单位	浙江鸿银工程管理有限公司		见证人	骆志雄
施工单位	浙江新邦建设股份有限公司		见证证号	----
生产厂家	威伦维客节能科技河北有限公司		合同编号	24009L
试样数量	5块			
工程部位	装饰装修			
规格型号	16kg/m³（13900×1200×100）mm A（A1）级		样品编号	RF202400014L
试样状态	完好，无破损		委托单编号	WTRF202400014L
环境要求	符合标准要求		异常情况	无
检测依据	《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T 14402-2007、《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010			
判定标准	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 8624-2012			
检测项目	燃烧性能A（A1）级			
主要设备及编号	K6-013、K6-006、K6-019、K6-005、K6-011、K6-015、K6-012			
检测结论	该组试样所检项目符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 8624-2012中A（A1）的标准要求。			
声明	1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。			
备注	----			

批准：

审核：

主检：

批准日期：

温州市正诚工程质量检测有限公司

建筑材料及制品检测报告

报告编号: BGRF202500005L

序号	燃烧性能等级		标准要求	实测结果	单项结论
1	A	A1	炉内温升 $\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$	4.7	符合
			质量损失率 $\Delta \leq 50\%$	4.2	
			持续燃烧时间 $t_{\text{f}}=0$	0	
			总热值 $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a, b, c, e}}$	0.8	
			总热值 $\text{PCS} \leq 1.4 \text{ MJ/m}^{2\text{d}}$	----	
		A2	炉内温升 $\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$	----	-----
			质量损失率 $\Delta \leq 50\%$	----	
			持续燃烧时间 $t_1 \leq 20\text{s}$	----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 3.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a, e}}$	-----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 4.0 \text{ MJ/m}^{2\text{b, d}}$	-----	
			燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 120\text{W/s}$	-----	
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	-----	
			600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$	-----	
2	B ₁	B	燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 120\text{W/s}$	----	-----
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	----	
			600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$	----	
			60s内焰尖高度 $F_{\text{s}} \leq 150\text{mm}$	----	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	
		C	燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.4\text{MJ}} \leq 250\text{W/s}$	----	-----
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	----	
			600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15\text{MJ}$	----	
			60s内焰尖高度 $F_{\text{s}} \leq 150\text{mm}$	----	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	
3	B ₂	D	燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.4\text{MJ}} \leq 750\text{W/s}$	-----	-----
			600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} < 100\text{MJ}$	-----	
			60s内焰尖高度 $F_{\text{s}} \leq 150\text{mm}$	-----	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	-----	
		E	20s内焰尖高度 $F_{\text{s}} \leq 150\text{mm}$	-----	-----
			20s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	-----	
			a匀质制品和非匀质制品的主要组分。b非匀质制品的外部次要组分。c当外部次要组分的 $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/m}^2$ 时，若整个制品的 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 20\text{W/s}$ 、 $\text{LFS} < \text{试样边缘}$ 、 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 4.0 \text{ MJ}$ 并达到s1和do级，则达到A1级。d非匀质制品的任一内部次要组分。e整体制品。		